

# PROPEL ADVANCED SL 0 DISC RED



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, ML, L, XL
COLORIS	Gloss Electric Blue / Gloss Metallic Black
CADRE	Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR Aero carbone
POTENCE	Giant Contact SLR Aero carbone
TIGE DE SELLE	integrated design
SELLE	Giant Contact SLR (forward), rails carbone
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM RED eTap AXS, 2x12v
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM RED eTap AXS
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM RED eTap AXS
FREINS	SRAM RED eTap AXS hydraulic
LEVIERS DE FREIN	SRAM RED eTap AXS hydraulic
CASSETTE	SRAM RED, 12-speed, 10x28
CHAÎNE	SRAM RED D1
PÉDALIER	SRAM RED D1 DUB, 35/48with Quarq DZero power meter
ROUES	
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit
JANTES	CADEX Aero Disc WheelSystem Composite (F:42mm, R:65mm)
MOYEUX	CADEX Aero Disc WheelSystem, 12mm thru-axle
RAYONS	CADEX Aero Disc Composite WheelSystem
PNEUS	CADEX Race 25, tubeless, 700x25, folding
EXTRAS	RideSense Bluetooth, race axle

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre: Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc
- Fourche: Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
- Manettes: SRAM RED eTap AXS, 2x12v
- Pédales: SRAM RED D1 DUB, 35/48with Quarq DZero power meter
- Coloris: Gloss Electric Blue / Gloss Metallic Black

Prix Public Conseillé: 10 500 €

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	790	820
Angle de tube de selle	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	515	535	550	570	580	605
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
Empattement (mm)	972	970	976	997	1007	1021
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	70	68	68	65	65	65
Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
Hauteur en statique (mm)	744	769	787	807	829	843
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.